

Leistungserklärung: Nr. CPR-DE3/0522.1.deu

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Sopro Epoxi-Grundierung EPG 522**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4 der CPR:

OBERFLÄCHENSCHUTZPRODUKTE - BESCHICHTUNG KUNSTHARZESTRICHMÖRTEL/KUNSTHARZBESCHICHTUNG FÜR INNEN UND AUßEN

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Schutz gegen das Eindringen von Stoffen ,Regulierung des Feuchtehaushaltes und Erhöhung des elektrischen Widerstandes.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: **Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher Straße 74, 65203 Wiesbaden (Germany), www.sopro.com**
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: **nicht zutreffend**
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: **System 2+ für die werkseigene Produktionskontrolle
System 3 für das Brandverhalten**
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
**Die notifizierte Prüfstelle Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie ^{E.V.}, Prüfstellen-Kenn-Nr.: 0921, hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt, beurteilt und anerkannt und das folgende Zertifikat ausgestellt: 0921-CPD-2124
Die notifizierte Prüfstelle MPA Dresden, Prüfstellen-Kenn-Nr.: 0767, hat das Brandverhalten des Produktes auf Basis von Herstellerproben nach System 3 bestimmt und folgende Klassifizierungsberichte ausgestellt: Nr. 2013-B-2255/01 und Nr. 2013-B-2255/02.**
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: **nicht zutreffend**
9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E/E _{fl}	EN 13813:2002 EN 1504-2:2002
Freisetzung korrosiver Substanzen Wasserdurchlässigkeit Verschleißwiderstand Haftzugfestigkeit Schlagfestigkeit Trittschallisolierung Schallabsorption Wärmedämmung Chemische Beständigkeit Freisetzung gefährlicher Substanzen	SR NPD ≤ AR1 ≥ B1,5 ≥ IR4 NPD NPD NPD NPD siehe SDB	EN 13813:2002

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Lineares Schrumpfen Wärmeausdehnungskoeffizient Gitterschnitt CO ₂ -Durchlässigkeit Wasserdampfdurchlässigkeit Kapillare Wasseraufnahme und Wasser-Durchlässigkeit Temperaturwechselverträglichkeit Widerstand gegen Temperaturschock Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien Rissüberbrückungsfähigkeit Abreißversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit Griffigkeit Künstliche Bewitterung Antistatisches Verhalten Haftfestigkeit auf nassem Beton Gefährliche Stoffe	NPD NPD NPD S _D >50 m Klasse III $< 0,1 \text{ kg x m}^{-2} \text{ x h}^{-0,5}$ NPD NPD NPD NPD $\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$ NPD NPD NPD NPD NPD Übereinstimmung mit 5.3 siehe SDB	EN 1504-2:2002

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wiesbaden, den 05/06/2013

ppa. Helmut Schäfer, Leiter ProduktTechnologie

